

# SPECIALS



PHEBUS  
0005934



S3 HRO SRC  
EN ISO 20345:2011  
dal 38 al 47

Scarpa alta  
Tipo brodequin



- Scarpa di sicurezza tipo Brodequin con protezione. Colore nero.
- Tomaia in pelle idrorepellente, finitura granulata, spessore 1,9/2,1 mm. Lembo protettivo in pelle.
- Fodera **3D LINING®** in materiale a 3 strati per una migliore traspirazione, elevata traspirabilità e rapida asciugatura.
- Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- Tomaia ammortizzata con rivestimento in morbida schiuma. Offre comfort intorno ai malleoli e al tendine d'Achille e protezione dagli impatti laterali.
- Doppia protezione, tassello impermeabile e pattina in pelle per evitare che piccoli materiali, polvere, scintille e liquidi entrino nella scarpa.
- Lembo in pelle chiuso con velcro. Mantiene il piede saldamente nella scarpa.
- Soletta anatomica e antistatica **VENTO-PLUS®** con struttura a nido d'ape per una migliore circolazione dell'aria.
- Il puntale di sicurezza **LIGHT-PLUS®** in materiale sintetico protegge da un urto di 200J
- Antiperforazione in acciaio.
- Scarpa antistatica

## Resistenza allo scivolamento

Secondo la norma ISO 20345:2011 Qualità  
**SRC (SRA + SRB)**

**SRA** Piano ceramica/Detergente  
Pianta **0,40** (>0,32) / Tacco **0,31** (>0,28)

**SRB** Piano acciaio /Glicerina  
Pianta **0,29** (>0,18) / Tacco **0,21**(>0,13)

**Suola** in gomma ad alte prestazioni con sistema **VIBRAM®** per affrontare gli ambienti più aggressivi:

- Strato di comfort in poliuretano, densità 0,45.
- Ottima resistenza al calore di contatto (300°C).
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Assorbimento degli impatti sul tallone > 20 Joule.
- Suola con profilo autopulente e tacchetti profondi (6,5 mm).

Pesi	Lordo (42) : 1488 g / Netto (42) : 1280 g			
Taglie	35 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

