

SPECIALS



PHEBUS L
0005934



S3 CI HI HRO LG FO SR
EN ISO 20345:2022
du 38 au 47

Zapato alto
Tipo bordado



- Zapato de seguridad tipo brodequin con solapa protectora. Color negro.
- Tige en cuir hydrofuge finition grainée, épaisseur 1,9/2,1 mm . Rabat de protection en cuir.
- Caña de piel hidrófugada acabado grabado.
- Forro de los cuartos « **3D.LINING®** ». Tejido tridimensional que asocia una espuma para la protección y el confort, y una estructura abierta (rejilla) para la ventilación periférica del pie.
- Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- Doble protección, fuelle y solapa de cuero para evitar la entrada de materiales pequeños, polvo, chispas y fluidos en el interior del zapato.
- Cierre con solapa de cuero sujetado por cinta de velcro. Asegura una buena sujeción del pie en el zapato.
- Plantilla **Soft** de **poliuretano Dynamic** de **BASF** con memoria de forma, termosensible y activa en toda la superficie del pie, amortigua los puntos de presión, mejora la distribución del peso y la absorción de los choques en el talón. Anatómica y perforada.
- Puntera **LIGHT-PLUS® B** en material sintético que protege contra un impacto de 200 J.
- Antiperforación de **acero inoxidable**.

Coeficiente de adherencia norma EN ISO 20345:2022

Suelo cerámico/ Laurilsulfato sódico NaLS

A - Del talón hacia delante **0,31** (>0,31)

B - De adelante hacia atrás **0,40** (>0,36)

Requisito adicional SR : Suelo cerámico / Glicerina

C - Del talón hacia delante **0,29** (>0,19)

D - De adelante hacia atrás **0,29** (>0,22)

- Suela de marcha de Néotril alto rendimiento equipada del sistema **VIBRAM®** para trabajar en condiciones de uso muy agresivas :
- Capa confort en Softane densidad = 0,45
- Muy buena resistencia al calor por contacto (300°C)
- Alta resistencia a la abrasión.
- Absorción de choques de los talones > 20 Joules.
- Suela con perfil autolimpiable y tacos con estructura profunda (6,5 mm).

Peso	Peso total (42): 1488 g / Peso neto (42): 1280 g			
Tallas	35 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	335 x 210 x 130		335 x 245 x 130	
Dimensión (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	685 x 256 x 356

