



- Chaussure de sécurité montante de type brodequin avec protection métatarsienne. Coloris noir.
- Tige en cuir hydrofuge finition grainée, épaisseur 1,9/2,1 mm . Protection métatarsienne recouverte de cuir anti-abrasion et doublée en cuir.
- Doublure intérieure des quartiers en **AIR-LIGHT®** haute respirabilité et séchage rapide, coloris gris.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé en mousse souple doublée. Assure confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille et protection contre les chocs latéraux.
- Soufflet d'étanchéité sur le dessus du cou de pied.
- Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets métalliques. Lacet noir 120 cm.
- Dispositif de protection métatarsienne recouvert de cuir anti-abrasion, protège le cou de pied lors de projection de métaux ou de verre en fusion. Fixé sur la chaussure, il permet également de répartir les chocs sur la surface la plus grande possible. **(marquage M)**
- Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.
- Intercalaire anti-perforation en **acier**.
- Chaussure **antistatique**.

### Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC**  
(SRA+SRB)

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,40** (>0,32) / **0,31** talon (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,29** (>0,18) / **0,21** talon (>0,13)

- **Semelle de marche** en caoutchouc haute performance équipée du système **VIBRAM®** pour faire face aux milieux les plus agressifs :
- Couche de confort en polyuréthane, densité 0.45.
- Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°C).
- Haute résistance à l'abrasion.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.
- Semelle à profil autonettoyant et crampons à structure profonde (6,5 mm).



Poids	Brut (42) : 1738 g / Net (42) : 1520 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359