



**S3 SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**du 35 au 48**

**Chaussure basse**  
**Tige en cuir hydrofuge**



- Chaussure de sécurité basse.
- Tige en cuir hydrofuge, finition grainée. Coloris noir.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Soufflet pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure, matelassé pour un meilleur confort.
- Fermeture par laçage sur 3 paires de passe-lacets métalliques. Lacet noir / argent 90 cm.
- Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Intercalaire anti-perforation **en acier inoxydable**.
- Embout de sécurité **acier** protégeant d'un choc de 200 J.

### Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

**Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,44** (>0,32) - Talon **0,33** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine

A plat **0,18** (>0,18) - Talon **0,16** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers (> 20 Joules).

|                 |  |                 |                 |                 |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids           | Brut (42) : 1428 g / Net (42) : 1220 g |                 |                 |                 |
| Pointure        | 35 au 39                               | 40 au 41        | 42 au 45        | 46 au 48        |
| Conditionnement | 5 paires                               | 10 paires       |                 | 5 paires        |
| Boîtes (mm)     | 306 x 192 x 114                        |                 | 340 x 210 x 133 |                 |
| Cartons (mm)    | 585 x 199 x 315                        | 585 x 395 x 315 | 680 x 425 x 350 | 680 x 215 x 350 |

