



S3 SRC
EN ISO 20345:2011
dal 35 al 48

Scarpa bassa
Tomaia in pelle idrorepellente



- Scarpa di sicurezza bassa.
- Tomaia in pelle idrorepellente, finitura granulata. Colore nero.
- Fodera **3D.LINING®** in materiale a 3 strati per una migliore traspirazione, elevata traspirabilità e rapida asciugatura.
- Fodera in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- Tomaia imbottita per un maggiore comfort intorno ai malleoli e al tendine d'Achille e una migliore protezione dagli impatti laterali.
- Tassello per evitare l'ingresso di particelle nella scarpa. Collo del piede imbottito per un maggiore comfort.
- Allacciatura con 3 paia di occhielli in metallo. Lacci neri/argento da 90 cm.
- Soletta anatomica e antistatica **VENTO-PLUS®** con struttura a nido d'ape per una migliore circolazione dell'aria.
- Antiperforazione **in acciaio inossidabile**.
- Puntale di sicurezza **in acciaio** che protegge da un impatto di 200 J.

Resistenza allo scivolamento

Secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC (SRA + SRB)**

SRA Piano ceramica/Detergente

Pianta **0,44** (>0,32) / Tacco **0,33** (>0,28)

SRB Piano acciaio /Glicerina

Pianta **0,18** (>0,18) / Tacco **0,16**(>0,13)

Suola in PU a doppia densità:

- Resistente agli oli e agli idrocarburi.
- Profilo avvolgente per una grande stabilità durante la camminata.
- Tacchetti profondi, autopulenti e multidirezionali.
- Assorbimento degli urti sul tallone (> 20 Joule).

Pesi	Lordo (42) : 1428 g / Netto (42) : 1220 g			
Taglie	35 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartoni (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350

