

# DOMINUS



metal  
FREE

**ARTIS**  
**007AX70**

**S3 CI SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**dal 36 al 47**

**Scarpa bassa**  
**Trekking**

3DLining

Light  
PLUS

VENTO  
PLUS

FLEXsystem  
ZERO

W-TECH STARK®

- ☉ Scarpa di sicurezza bassa, marrone tipo trekking. Punta doppiamente rinforzata con suola in PU e protezione antiabrasione **STARK®**.
- ☉ Tomaia in pelle idrorepellente, finitura pull-up, spessore 1,9 / 2,1.
- ☉ Fodera **3D LINING®** in materiale a 3 strati per una migliore traspirazione, elevata traspirabilità e rapida asciugatura.
- ☉ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto. Resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- ☉ Tomaia imbottita per un maggiore comfort intorno ai malleoli e al tendine d'Achille.
- ☉ Chiusura con lacci. Lacci da 100 cm per le taglie dal 36 al 41 e da 110 cm per le taglie dal 42 al 47.
- ☉ Tassello per evitare l'ingresso di particelle nella scarpa. Collo del piede imbottito per un comfort ottimale.
- ☉ Soletta anatomica e antistatica **VENTO-PLUS®** con struttura a nido d'ape per una migliore circolazione dell'aria.
- ☉ Antiperforazione non metallica **FLEX-SYSTEM® Zero**, protezione completa della pianta del piede, **conforme alla norma 12568: 2010**.
- ☉ Puntale di sicurezza **LIGHT-PLUS®** in materiale sintetico che protegge da un impatto di 200 J.

### Resistenza allo scivolamento

Secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC (SRA + SRB)**

**SRA** Piano ceramica/Detergente

Pianta **0,49** (>0,32) / Tacco **0,35** (>0,28)

**SRB** Piano acciaio /Glicerina

Pianta **0,26** (>0,18) / Tacco **0,18**(>0,13)

Suola **W-Tech Wrapping Technology** in PU a doppia densità:

- ▶ Resistente agli oli e agli idrocarburi
- ▶ Profilo avvolgente per una grande stabilità nella camminata
- ▶ Assorbimento degli urti sul tallone > 20 Joule
- ▶ Design innovativo, profilo lineare

Pesi	Lordo (42) : 1294 g / Netto (42) : 1076 g			
Taglie	36 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 47
Imballo	5 paia	10 paia	5 paia	
Scatole (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartoni (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359

