



WAT-OUT



- Zapatilla, clase loafer. Específico para las profesiones del sector agroalimentario. Color blanco.
- Tallo de material sintético **WAT-OUT®**, altamente transpirable, repelente al agua y antialérgico. Se puede lavar con agua y jabón.
- Forro **3D.LINING®** de material de 3 capas para una mejor evacuación de la humedad hacia el exterior, alta transpirabilidad y secado rápido.
- Forro de la pala resistente a la abrasión y a los ácidos de la transpiración.
- Parte superior de caña acolchada ergonómica sobre espuma densa y flexible, para más confort y una mayor protección de los maléolos y del tendón de Aquiles.
- Cierre con elástico bajo lengüeta de protección.
- **Cubierta interior** completa VENTO-PLUS® anatómica y antiestática con estructura alveolar para una mejor circulación del aire.
- Modelo certificado **DGUV 112-191**, posibilidad de sustituir la primera de limpieza incluida por una primera ortopédica **SECOSOL®**.
- Suela de montaje antiestática.
- Puntera de seguridad **LIGHT-PLUS® B** de material sintético que protege contra impactos de 200 J. Altura mínima después del test ≥ 4 mm con relación a la puntera de tipo A, según la **norma 22568-2:2019**.

Coefficiente de adherencia norma EN ISO 20345:2022

Suelo cerámico/ Laurilsulfato sódico NaLS

A - Del talón hacia delante **0,61** ($>0,32$)

B - De adelante hacia atrás **0,43** ($>0,28$)

Requisito adicional **SR** : Suelo cerámico / Glicerina

C - Del talón hacia delante **0,29** ($>0,18$)

D - De adelante hacia atrás **0,15** ($>0,13$)

Suela de PU de doble densidad :

- Resistente a las grasas y los productos de limpieza.
- Resistente a la abrasión.
- Tacos con canales cruzados para facilitar la evacuación de fluidos.

Peso	Peso total (42) : 1118 g / Peso neto (42) : 900 g			
Tallas	35 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Embalaje	5 pares	10 pares		5 pares
Caja (mm)	306 x 192 x 114		335 x 210 x 130	
Dimensionés (mm)	592 x 212 x 313	592 x 410 x 313	685 x 440 x 356	680 x 234 x 356

