



**WAT-OUT**



- Ⓞ Chaussure de sécurité basse de type derby. Coloris blanc.
- Ⓞ Tige en matière synthétique **WAT-OUT**®, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l'eau et au savon.
- Ⓞ Doublure **3D.LINING**® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Ⓞ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Ⓞ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Ⓞ Fermeture par laçage sur 4 paires d'œillets non métalliques. Lacet blanc 90 cm.
- Ⓞ Première de propreté complète **VENTO-PLUS**® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Ⓞ Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL**®.
- Ⓞ Première de montage antistatique.
- Ⓞ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS**® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J

### Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

**Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,61** (>0,32) - Talon **0,43** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine

A plat **0,29** (>0,18) - Talon **0,15** (>0,13)

Semelle de marche en PU mono-densité :

- ▶ Résistante aux graisses et produits de nettoyage
- ▶ Résistante à l'abrasion
- ▶ Crampons à canaux croisés pour favoriser l'évacuation des fluides.

Poids	Brut (42) : 1158 g / Net (42) : 940 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359

