



- Scarpa di sicurezza bassa tipo urban sport, colore grigio chiaro/ grigio scuro.
- Tomaia in pelle scamosciata, spessore 1,9 / 2,1. Insetti **Air-Texplus** per una migliore ventilazione del piede. Completamente foderata.
- **3D LINING®**, materiale a 3 strati per una migliore traspirazione, un'elevata traspirabilità e un'asciugatura rapida. Resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- Collarino imbottito per migliorare il comfort e la protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- Chiusura con lacci. Lacci grigi da 120 cm.
- Linguetta imbottita per una migliore protezione del collo del piede, abbinata a due soffietti laterali per evitare che le particelle entrino nella scarpa.
- Soletta **Soft** in poliuretano **BASF Dynamic** con memoria di forma, termosensibile e attiva su tutta la superficie del piede, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. Forma anatomica e perforazione.
- Modello certificato DGUV 112-191, possibilità di sostituire la soletta in dotazione con una soletta ortopedica **SECOSOL®**.
- Antiperforazione **FLEX-SYSTEM® Zero** non metallica, protezione completa della pianta del piede, **conforme alla norma 12568:2010**
- Puntale di sicurezza **LIGHT-PLUS®** in materiale sintetico, che protegge da un impatto di 200 J.

Suola DIAMONT in PU bi- densità ® di BASF di ultima generazione:

- ▶ Resistente agli oli e agli idrocarburi
- ▶ Profilo lineare, comfort, leggerezza e versatilità
- ▶ Assorbimento degli urti sul tallone > 20 Joule
- ▶ Protezione della punta con puntale in PU

Resistenza allo scivolamento
Secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC (SRA + SRB)**

SRA Piano ceramica/Detergente
Pianta **0,40** (>0,32) / Tacco **0,40** (>0,28)

SRB Piano acciaio /Glicerina
Pianta **0,18** (>0,18) / Tacco **0,16** (>0,13)



Pesi	Lordo (42) : 1270 g / Netto (42) : 1054 g			
Taglie	35 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 47
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartoni (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350