

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

Chaussure basse
Type derby



- Chaussure de sécurité de type derby, bout droit, coloris noir.
- Présentation haut de gamme en accord avec une tenue vestimentaire soignée ou un uniforme réglementaire.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge noir, épaisseur 1,9 / 2,1.
- Languette en cuir pleine fleur, doublée.
- Doublure des quartiers en cuir synthétique et anti-glisse au niveau du talon.
- Doublure d'avant-pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Matelassage de haut de tige, en mousse souple et compacte pour plus de confort au niveau des malléoles.
- Fermeture par laçage, lacet ciré noir 75 cm.
- Première de propreté en matériau souple avec micro cellules couvrant la totalité de la surface du pied. Antistatique.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® zéro**, protection intégrale de la plante du pied, conforme à la norme **12568 : 2010**.
- **Embout de sécurité en acier** résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC**
(SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,56** (>0,32) - Talon **0,64** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,19** (>0,18) - Talon **0,15** (>0,13)

Semelle de marche en PU double densité avec un **profil city**:

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Résistante à l'abrasion
- Système d'absorption des chocs talonniers



Poids	Poids brut (42) : 1132 g / Poids net (42) : 914 g			
Pointure	38 - 39	40 - 41	42 - 45	46 - 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350