FLAG
7SP02

S3 SRC
EN ISO 20345:2011
dal 38 al 47

Scarpa bassa
Trekking

SUPREME

- Scarpa di sicurezza bassa stile trekking, colore nero. Puntale in PU.
- Tomaia in pelle palmellata idropellente.
- Fodera **3D LINING®** in materiale a 3 strati per una migliore traspirazione, elevata traspirabilità e rapida asciugatura.
- Fodera in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- Tomaia imbottita per una maggiore protezione e comfort intorno ai malleoli e al tendine d'Achille.
- Allacciatura con 4 coppie di occhielli non metallici. Lacci neri da 100 cm.
- Tassello per evitare l'ingresso di particelle nella scarpa. Collo del piede imbottito per un maggiore comfort.
- Insert réfléchissant au niveau du talon pour une meilleure visibilité de nuit.
- Inserto riflettente nel tallone per una migliore visibilità notturna.
- Soletta completa **CONFORTPLUS®,** antistatica e anatomica, in morbido poliuretano rivestito in tessuto assorbente e traspirante;
- Modello certificato **DGUV 112-191**, con la possibilità di sostituire il sottopiede in dotazione con una soletta ortopedica **SECOSOL®.**
- Antiperforazione **FLEX-SYSTEM® Zero** non metallica, protezione completa della pianta del piede**, conforme alla norma 12568: 2010**
- Puntale di sicurezza **LIGHT-PLUS®** in materiale sintetico che protegge da uno shock di 200 J.
- Scarpa antistatica e amagnetica

Resistenza allo scivolamento
Secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC (SRA + SRB)**

SRA Piano ceramica/Detergente
Pianta **0,42** (>0,32) / Tacco **0,30** (>0,28)

SRB Piano acciaio /Glicerina
Pianta **0,27** (>0,18) / Tacco **0,20**(>0,13)

Suola in PU a doppia densità in bicolore nero/grigio:

- Resistente agli oli e agli idrocarburi
- Profilo outdoor per una grande stabilità nella camminata
- Assorbimento degli urti sul tallone > 20 Joule
- Massimo comfort

Pesi	Lordo (42) : 1378 g / Netto (42) : 1170 g			
Taglie	38 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 47
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartoni (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350