



SUPREME

- ⊗ Scarpa di sicurezza alta stile Brodequin con sistema di sfilamento rapido (RS). Puntale in PU.
- ⊗ Tomaia in pelle martellata idrorepellente di colore nero.
- ⊗ Sistema di sfilamento rapido per una rimozione rapida e senza sforzo delle scarpe.
- ⊗ Fodera **3D LINING**[®] in materiale a 3 strati per una migliore traspirazione, elevata traspirabilità e rapida asciugatura.
- ⊗ Fodera in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- ⊗ Tomaia imbottita per una maggiore protezione e comfort intorno ai malleoli e al tendine d'Achille.
- ⊗ Allacciatura con 3 paia di passanti e sfilamento rapido non metallico. Lacci neri da 120 cm.
- ⊗ Tassello per evitare l'ingresso di particelle nella scarpa. Collo del piede imbottito per un maggiore comfort.
- ⊗ Soletta anatomica e antistatica **VENTO-PLUS**[®] con struttura a nido d'ape per una migliore circolazione dell'aria.
- ⊗ Modello certificato **DGUV 112-191**, con la possibilità di sostituire il sottopiede in dotazione con una soletta ortopedica **SECOSOL**[®].
- ⊗ Antiperforazione **FLEX-SYSTEM**[®] Zero non metallica, protezione completa della pianta del piede, **conforme alla norma 12568: 2010**
- ⊗ Puntale di sicurezza **LIGHT-PLUS**[®] in materiale sintetico che protegge da uno shock di 200 J.
- ⊗ Scarpa antistatica e amagnetica.



Resistenza allo scivolamento

Secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC (SRA + SRB)**

SRA Piano ceramica/Detergente

Pianta **0,42** (>0,32) / Tacco **0,30** (>0,28)

SRB Piano acciaio /Glicerina

Pianta **0,27** (>0,18) / Tacco **0,20** (>0,13)

Suola in PU a doppia densità in bicolore nero/grigio:

- ▶ Resistente agli oli e agli idrocarburi
- ▶ Profilo outdoor per una grande stabilità nella camminata
- ▶ Assorbimento degli urti sul tallone > 20 Joule
- ▶ Massimo comfort

Pesi	Lordo (42) : 1608 g / Netto (42) : 1400 g			
Taglie	38 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350