



- Rangers de sécurité montante de type rando-tout terrain, coloris noir.
- Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge épaisseur 1,9/2,1 mm. Hauteur de la tige 240 mm (pointure 42).
- Doublure **3D.LINING**®, matériau 3 couches plus **THINSULATE**®, microfibre qui garantit une isolation thermique parfaite et une évacuation de l'humidité vers l'extérieur.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistante à l'abrasion et aux acides de la transpiration plus **THINSULATE**®.
- Haut de tige matelassé. Mousse souple doublée. Assure confort et protection contre les chocs.
- Languette en croûte de cuir, matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied et associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
- Fermeture par laçage sur cinq paires de passe lacets et deux paires de crochets métalliques. Lacet noir 170 cm.
- Tirant arrière pour faciliter le chaussage.
- Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**® **Zéro**, protection intégrale de la plante du pied.
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS**® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC**
(SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,40** (>0,32) - Talon **0,31** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,29** (>0,18) - Talon **0,21** (>0,13)

- **Semelle de marche** en caoutchouc haute performance équipée du système **VIBRAM**® pour faire face aux milieux les plus agressifs :
- Couche de confort en polyuréthane, densité 0.45.
- Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°C).
- Haute résistance à l'abrasion.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.
- Semelle à profil autonettoyant et crampons à structure profonde (6,5 mm).



Poids	Brut (42) : 1858 g / Net (42) : 1640 g		
Pointure	35 à 39	40 à 45	46 à 48
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Boîtes (mm)	365 x 320 x 133		
Cartons (mm)	690 x 330 x 384	690 x 330 x 754	690 x 330 x 384