

# TRAIL



**DRILL ESD**  
**007TR12**



**S3 CI SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**dal 35 al 48**

**Scarpa alta**  
**Trekking**



**Link-ESD**

**SOFT**

**metal FREE**

**Light PLUS**

**3DLining**

**FLEXsystem ZERO**

- Scarpa di sicurezza alta tipo trekking. Doppio puntale protettivo con suola in PU e **STARK®** antiabrasione. Colore nero e rosso.
- Calzature dissipative elettrostatiche di Classe II **ESD** testate secondo le norme **EN 61340-4-3** e **EN 61340-5-1** per proteggere i dispositivi elettronici dalle scariche elettrostatiche.
- Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente. Rinforzi antiabrasione **STARK®** sul davanti e sul tallone.
- Fodera **3D.LINING®** in materiale a 3 strati per una migliore traspirazione, elevata traspirabilità e rapida asciugatura.
- Collarino imbottito per un maggiore comfort della caviglia e del tendine d'Achille
- Allacciatura con 6 paia di occhielli. Lacci da 150 cm.
- Soffietto per evitare che le particelle entrino nella scarpa. Collo del piede imbottito per un comfort ottimale.
- Soletta **SOFT** in poliuretano **Dynamic di BASF**, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe l'impatto sul tallone. Anatomicamente sagomata, perforata e dotata di **Link ESD™**, un innovativo sistema di dissipazione dell'elettricità statica senza cuciture e a più contatti (in attesa di brevetto)
- Soletta non metallica antiperforazione **FLEX-SYSTEM® ESD**, protezione completa della pianta del piede, **conforme alla norma 12568: 2010**
- Il puntale di sicurezza **LIGHT-PLUS®** in materiale sintetico protegge contro un impatto di 200 J.

### Resistenza allo scivolamento

Secondo la norma ISO 20345:2011

#### Qualità SRC (SRA + SRB)

**SRA** Piano ceramica/Detergente

Pianta **0,44** (>0,32) / Tacco **0,29** (>0,28)

**SRB** Piano acciaio /Glicerina

Pianta **0,34** (>0,18) / Tacco **0,24** (>0,13)

- **Suola in PU robusta e versatile** a doppia densità con ammortizzatore e rinforzo anti-torsione integrato nel tallone.
- Densità: strato di comfort = 0,45 / strato di usura = 1,10.
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Ottima resistenza agli oli e agli idrocarburi.
- Assorbimento degli urti al tallone > 20 Joule.
- Tacchetti profonde e autopulenti (6,5 mm).
- Ampia superficie di appoggio per una stabilità ottimale.



|              |                                           |                 |                 |                 |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pesi         | Lordo (42) : 1540 g / Netto (42) : 1324 g |                 |                 |                 |
| Taglie       | 35 al 39                                  | 40 al 41        | 42 al 45        | 46 al 48        |
| Imballo      | 5 paia                                    | 10 paia         |                 | 5 paia          |
| Scatole (mm) | 340 x 210 x 133                           |                 | 340 x 245 x 133 |                 |
| Cartoni (mm) | 680 x 215 x 350                           | 680 x 425 x 350 | 685 x 500 x 350 | 685 x 250 x 350 |