

# TRAIL

## SCOTLAND EVOL ESD 007TR19



**S3 CI SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**dal 38 al 48**

**Stivale alto**  
**Trekking**



QuickLio™

SOFT

Link-ESD

metal  
FREE

Light  
PLUS



FLEXsystem  
ZERO

- Scarpa di sicurezza tipo trekking. Colore marrone.
- Calzature dissipative **ESD** di Classe II testate secondo le norme **EN 61340- 4-3** e **EN 61340-5-1** per proteggere i dispositivi elettronici dalle scariche elettrostatiche.
- Tomaia impermeabile in pelle pieno fiore con finitura pull-up, **eccellente impermeabilità della pelle, nessuna penetrazione di acqua dopo 7 ore di test.** Rinforzi anteriori e sul tallone in **STARK®** antiabrasione
- Fodera **3D.LINING®** in materiale a 3 strati per una migliore traspirazione, elevata traspirabilità e rapida asciugatura. traspirabilità e asciugatura rapida.
- Tomaia imbottita per il comfort e la protezione della caviglia e del tendine d'Achille.
- Chiusura con allacciatura su quattro paia di occhielli non metallici e 2 paia di **Quick Lio (mantiene il laccio in posizione consentendo un'allacciatura e uno slacciamento rapidi).** Laccio da 140 cm.
- Soffietti per evitare l'ingresso di particelle nella scarpa. Imbottitura sul collo del piede per un comfort ottimale.
- La soletta **SOFT** in **poliuretano Dynamic di BASF** ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e l'assorbimento degli urti del tallone. Anatomica, perforata e dotata del sistema **Link ESD™**, un innovativo sistema di dissipazione dell'elettricità statica a più contatti senza cuciture (in attesa di brevetto).
- Intersuola non metallica antiperforazione **FLEX-SYSTEM® ESD**, con protezione completa della pianta del piede, **conforme alla norma 12568 : 2010**
- Puntale di sicurezza **LIGHT-PLUS®** in materiale sintetico protegge da un impatto di 200 J.



**Resistenza allo scivolamento** secondo la norma ISO 20345:2011  
**Qualità SRC (SRA+SRB)**

**SRA** suolo ceramica/ laurisolfo  
Piano **0,44** (>0,32) / tacco **0,29** (>0,28)  
**SRB** Suolo acciaio/Glicerina  
Piano **0,34** (>0,18) / tacco **0,24** (>0,13)

- Suola in **PU a doppia densità, robusta e versatile**, con ammortizzatore e rinforzo integrato anti-torsione sul tallone.
- Densità: strato di comfort = 0,45 / strato di usura = 1,10.
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Ottima resistenza agli oli e agli idrocarburi.
- Assorbimento degli urti al tallone > 20 Joule.
- Perni profondi ( 6,5 mm ) e autopulenti.
- Ampia superficie di appoggio per una stabilità ottimale.

Peso	Lordo(42) : 1540 g / Netto (42) : 1334 g			
Taglie	35 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Imballaggio	5 paia	10 paia		5 paia
Cartoni (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Scatole (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350

