



S3 CI HI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

Chaussure montante
Type rando tout-terrain



SOFT

3DLining

Light PLUS

FLEXsystem ZERO

- Chaussure de sécurité montante de type rando-tout terrain, coloris noir.
- Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge épaisseur 1,9/2,1 mm. Remontée de la semelle PU sur l'avant pied pour un renfort de protection.
- Doublure **3D.LINING**® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Haut de tige matelassé. Mousse souple doublée. Assure confort et protection au niveau des malléoles, du tendon d'Achille et des chocs latéraux.
- Languette matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
- Fermeture par lacet sur 5 paires de passe lacets non métalliques. Lacet 120 cm.
- Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**® **Zéro**, protection intégrale de la plante du pied
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS**® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC**
(SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,40** (>0,32)- Talon **0,31** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,29** (>0,18) - Talon **0,21** (>0,13)

- **Semelle de marche** en caoutchouc haute performance équipée du système **VIBRAM**® pour faire face aux milieux les plus agressifs :
- Couche de confort en polyuréthane, densité 0.45.
- Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°C).
- Haute résistance à l'abrasion.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.
- Semelle à profil autonettoyant et crampons à structure profonde (6,5 mm).

Poids	Brut (42) : 1550 g / Net (42) : 1380 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartons (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

