



S3 CI HI HRO SRC
EN ISO 20345:2011
dal 38 al 47

Scarpa alta
Scarpa per tutti i terreni



- Scarpe alte per tutti i terreni, di colore nero.
- Tomaia in pelle pieno fiore liscia idrorepellente, spessore 1,9/2,1 mm. Altezza della tomaia 240 mm (taglia 42).
- Fodera **3D.LINING®** in materiale a 3 strati per una migliore traspirazione, elevata traspirabilità e rapida asciugatura.
- Tomaia imbottita. Fodera in morbida schiuma. Offre comfort e protezione per i malleoli, il tendine d'Achille e gli impatti laterali.
- Linguetta imbottita per una migliore protezione del collo del piede, abbinata a due soffiotti laterali per impedire l'ingresso di materiale nella scarpa.
- Allacciatura su 5 paia di passanti non metallici. Lacci da 120 cm.
- Soletta **SOFT** in poliuretano **BASF Dynamic con memoria di forma, sensibile al calore e attiva su tutta la superficie del piede**, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. Anatomica e perforata.
- Antiperforazione **FLEX-SYSTEM® Zero** non metallica, protezione completa della pianta del piede.
- Il puntale di sicurezza **LIGHT-PLUS®** in materiale sintetico protegge da un impatto di 200J.

Resistenza allo scivolamento

Secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC (SRA + SRB)**

SRA Piano ceramica/Detergente

Pianta **0,40** (>0,32) / Tacco **0,31** (>0,28)

SRB Piano acciaio /Glicerina

Pianta **0,29** (>0,18) / Tacco **0,21** (>0,13)

- **Suola** in gomma ad alte prestazioni con sistema **VIBRAM®** per affrontare gli ambienti più aggressivi:
- Strato di comfort in poliuretano, densità 0,45.
- Ottima resistenza al calore di contatto (300°C).
- Elevata resistenza all'abrasione.
- Assorbimento degli impatti sul tallone > 20 Joule.
- Suola con profilo autopulente e tacchetti profondi (6,5 mm).

Pesi	Lordo (42) : 1550 g / Netto (42) : 1380 g			
Taglie	35 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

