



S1 SRC
EN ISO 20345:2011
du 35 au 47

Chaussure basse
Type loafer



- Chaussure basse de type loafer, coloris blanc.
- Tige en microfibre pour un entretien plus facile et une hygiène préservée.
- Doublure en **AIR-LIGHT**® haute respirabilité et séchage rapide, coloris gris.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles. Et du tendon d'Achille.
- Fermeture par élastique sous languette.
- Première de propreté complète **VENTO-PLUS**® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Première de montage antistatique.
- Embout de sécurité en acier protégeant d'un choc de 200 J

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC**
(SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,39** (>0,32) - Talon **0,31** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,20** (>0,18) - Talon **0,16** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi-densité :

- ▶ Résistante aux graisses et produits de nettoyage.
- ▶ Résistante à l'abrasion.
- ▶ Crampons à canaux croisés pour favoriser l'évacuation des fluides.

Poids	Brut (42) : 1023 g / Net (42) : 805 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Dimensions cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350
Dimensions boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	