



Sabat de sécurité



- Sabot de sécurité avec bride arrière. Coloris blanc.
- Tige en microfibre. Facilité d'entretien et hygiène préservée.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Dessus du cou de pied matelassé pour plus de confort.
- Bride arrière amovible ou rabattable sur le devant, maintenue par 2 boutons pressions. Bride avec élastique pour un bon maintien du pied.
- Première de propreté complète.
- Première de montage antistatique.
- Embout de sécurité acier protégeant d'un choc de 200 J.

Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,61** (>0,32) - Talon **0,43** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine

A plat **0,29** (>0,18) - Talon **0,15** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi-densité :

- ▶ Résistante aux graisses et produits de nettoyage
- ▶ Résistante à l'abrasion
- ▶ Crampons à canaux croisés pour favoriser l'évacuation des fluides.



Poids	Brut (42) : 1196 g / Net (42) : 978 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350