

24 BIT



DRAKE 00ABI02

S1P SRC EN ISO 20345:2011 du 38 au 47



Chaussure basse au look sportif Antistatique



- Chaussure de sécurité basse de type urban sport. Coloris noir et gris.
- Tige en cuir velours et inserts en textile technique léger **DURABREATH**, très résistant à l'abrasion et aux déchirures. Doublure des quartiers en textile technique **OVER DRY**, très résistant et haute respirabilité .
- Doublure avant-pied en textile non tissé.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Insert latéral réfléchissant pour une bonne visibilité lors de travaux nocturnes.
- Fermeture par laçage. Lacet gris 120 cm.
- Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM®**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- Embout de sécurité **ALU-LITE®** en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier.

98GRIP



Semelle en PU double densité, couche d'usure en PU transparent.

- ▶ Structure à canaux transversaux, adhérence record.
- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
- ▶ Profil linéaire, design sport et tendance.
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.

Résistance au glissement	
selon la norme ISO 20345:2011	
Qualité SRC (SRA + SRB)	
SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl	
A plat 0,98 (>0,32) / Talon 0,74 (>0,28)	
SRB Sol acier /Glycérine	
A plat 0,40 (>0,18) / Talon 0,35 (>0,13)	

Poids	Brut (42) : 1254 g / Net (42) : 1046 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 4
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350