

24 BIT



ROKY ESD 00ABI26



S3 SRC
EN ISO 20345:2011
dal 35 al 48

Scarpa alta dal look sportivo
Dissipativa



- Scarpa di sicurezza bassa tipo urban sport che protegge i dispositivi elettronici dai fenomeni di scarica elettrostatica. Calzatura dissipativa **ESD** di classe ambientale II, testata secondo le **norme EN 61340-4-3 e EN 61340-5-1**.
- Tomaia in pelle pieno fiore liscia e idrorepellente con finitura pull-up. Colore grigio scuro.
- Fodera in tessuto tecnico **OVER DRY**, altamente resistente e traspirante.
- Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto.
- Tomaia imbottita per un maggiore comfort intorno ai malleoli e al tendine d'Achille.
- Insetto laterale riflettente per una buona visibilità durante il lavoro notturno.
- Chiusura con lacci. Lacci neri da 120 cm
- Tassello per evitare l'ingresso di particelle nella scarpa. Collo del piede imbottito per un comfort ottimale.
- Soletta **Soft** in poliuretano **BASF Dynamic a memoria di forma, sensibile al calore e attiva su tutta la superficie del piede**, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. Anatomicamente sagomata, perforata e dotata di **Link ESD™**, un innovativo sistema di dissipazione dell'elettricità statica senza cuciture e a più contatti (in attesa di brevetto).
- Modello certificato **DGUV 112-191**, con possibilità di sostituire il sottopiede con una soletta ortopedica **SECOSOL®**.
- Antiperforazione non metallica **FLEX-SYSTEM®**, protezione completa della pianta del piede, **conforme alla norma 12568: 2010**.
- Puntale in alluminio **ALU-LITE®** che protegge da un impatto di 200J, un materiale resistente alla corrosione e più leggero del 50% rispetto all'acciaio

98GRIP



Suola in PU a doppia densità, strato di usura in PU trasparente.

- ▶ Struttura con canali trasversali, aderenza record.
- ▶ Resistente agli oli e agli idrocarburi.
- ▶ Profilo lineare, design sportivo e di tendenza.
- ▶ Assorbimento degli urti sul tallone > 20 Joule.

Resistenza allo scivolamento

Secondo la norma ISO 20345:2011

Qualità SRC (SRA + SRB)

SRA Piano ceramica/Detergente

Pianta **0,98** (>0,32) / Tacco **0,74** (>0,28)

SRB Piano acciaio /Glicerina

Pianta **0,40** (>0,18) / Tacco **0,35** (>0,13)

Pesi	Lordo (42) : 1294 g / Netto (42) : 1086 g			
Taglie	35 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartoni (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350