

# DYNAMIC



## MANTIS 00DYC18



S1P SRC  
EN ISO 20345:2011  
dal 36 al 48

Scarpa bassa  
Tomaia in pelle scamosciata / tessuto



- ❖ Scarpa di sicurezza bassa stile trekking.
- ❖ Tomaia in pelle scamosciata, spessore 1,9 / 2,1. Colore grigio. Lateralmente e avampiede traforati per migliorare la ventilazione all'interno della scarpa.
- ❖ Fodera **3D.LINING®** in materiale a 3 strati per una migliore traspirazione, elevata traspirabilità e rapida asciugatura.
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- ❖ Tomaia imbottita per un maggiore comfort intorno ai malleoli e al tendine d'Achille.
- ❖ Linguetta imbottita sul collo del piede per un maggiore comfort, abbinata a due soffiotti per evitare l'ingresso di particelle nella scarpa.
- ❖ Allacciatura con 4 paia di passalacci metallici. Lacci da 100 cm.
- ❖ Soletta anatomica e antistatica **VENTO-PLUS®** con struttura a nido d'ape per una migliore circolazione dell'aria.
- ❖ Antiperforazione non metallica **FLEX-SYSTEM®**, protezione completa della pianta del piede, **conforme alla norma 12568: 2010**.
- ❖ Il puntale di sicurezza in acciaio protegge da un impatto di 200 J.

### Resistenza allo scivolamento

Secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC**  
(SRA + SRB)

**SRA** Piano ceramica/Detergente  
Pianta **0,40** (>0,32) / Tacco **0,36** (>0,28)

**SRB** Piano acciaio /Glicerina  
Pianta **0,19** (>0,18) / Tacco **0,14** (>0,13)

Suola in PU a doppia densità:

- Resistente agli oli e agli idrocarburi.
- Profilo avvolgente per una grande stabilità durante la camminata.
- Tacchetti profondi, autopulenti e multidirezionali..
- Assorbimento degli urti sul tallone > 20 Joule.



Pesi	Lordo (42) : 1434 g / Netto (42) : 1226 g			
Taglie	38 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartoni (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350