

DYNAMIC



FIELD 00DYC29



S3 SRC
EN ISO 20345:2011
dal 38 al 48

Scarpa bassa
Tomaia in pelle idrorepellente



- ❖ Scarpa di sicurezza bassa stile trekking.
- ❖ Tomaia in pelle idrorepellente con finitura pull-up, spessore 1,8 / 2,0. Colore marrone. Rinforzo antiabrasione sul tallone e puntale in PU.
- ❖ Fodera **3D.LINING**® in materiale a 3 strati per una migliore traspirazione, elevata traspirabilità e rapida asciugatura.
- ❖ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto resistente all'abrasione e agli acidi del sudore.
- ❖ Tomaia ergonomica imbottita per un maggiore comfort e protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ❖ Linguetta imbottita sul collo del piede per un maggiore comfort, abbinata a due soffiotti per evitare l'ingresso di particelle nella scarpa.
- ❖ Allacciatura con 5 paia di occhielli in metallo. Lacci da 120 cm.
- ❖ Soletta anatomica e antistatica **VENTO-PLUS**® con struttura a nido d'ape per una migliore circolazione dell'aria.
- ❖ **Antiperforazione in acciaio inox.**
- ❖ Puntale di sicurezza in acciaio che protegge da un impatto di 200 J.

Resistenza allo scivolamento

Secondo la norma ISO 20345:2011 **Qualità SRC (SRA + SRB)**

SRA Piano ceramica/Detergente
Pianta **0,40** (>0,32) / Tacco **0,36** (>0,28)

SRB Piano acciaio /Glicerina
Pianta **0,19** (>0,18) / Tacco **0,14** (>0,13)

Suola in PU a doppia densità:

- Resistente agli oli e agli idrocarburi.
- Profilo avvolgente per una grande stabilità durante la camminata.
- Tacchetti profondi, autopulenti e multidirezionali..
- Assorbimento degli urti sul tallone > 20 Joule.

Pesi	Lordo (42): 1528 g / Netto (42): 1320 g			
Taglie	38 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359

