FACTORY

AIMONT
STYLE & STORY

CRUSH ESD
AFAF101

S3 CI HI SRC
EN ISO 20345:2011
dal 35 al 48

Calzatura bassa dal look sportivo
Dissipativa

- Scarpa di sicurezza in stile urban sport con **tecnologia anti-fatica MAXI-Soft Duo**, progettata per le postazioni di lavoro che richiedono di stare in piedi per lunghi periodi.
- Calzature elettrostatiche dissipatrici ESD di classe ambientale II testate secondo le norme **EN 61340-4-3** ed **EN 61340-5-1**
- Tomaia in pelle Nabuk idrorepellente.Tallone e supporto per occhielli antiabrasione. Inserto riflettente sul tallone. Colore nero.
- Fodera in tessuto con tecnica **OVER DRY**, altamente resistente e altamente traspirante
- Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto.
- Collarino imbottito per un maggiore comfort della caviglia e del tendine d'Achille
- Sistema di allacciatura con 5 paia di passalacci non metallici. E 2 paia di ganci **Quick Lio** (mantengono i lacci in posizione e permettono un'allacciatura e sfilamento rapidi.) Lacci neri 160 cm più un laccio grigio nella scatola
- Linguetta foderata e trapuntata per una buona protezione del collo del piede in combinazione con due soffietti laterali per evitare che il materiale entri nella scarpa.
- Suola interna forata: **MAXI-Soft Duo™** costituita da uno strato di Soft in **PU Dynamic di BASF®** in memory foam termosensibile e di un inserto maxi in **Elastopan de BASF®,** migliora la distribuzione del peso riducendo i punti di pressione e permette di assorbire e alleviare lo stress corporeo in posizione eretta prolungata e durante la marcia. Anatomico, perforato e dotato dell'innovativo sistema dissipatore di elettricità statico multi-contatto **Link ESD™** senza cuciture. (Brevetto depositato)
- Anti-perforazione non metallico **FLEX-SYSTEM®**, protezione integrale della pianta del piede, **conforme alla norma 12568 : 2010.**
- Il puntale di sicurezza **LIGHT-PLUS®** in materiale sintetico protegge da un impatto di 200 J

- Suola in **PU BASF®** dal design urban sport con profilo lineare ed eccellente resistenza allo scivolamento.
- Suola estremamente leggera e flessibile.
- Energia restituita in modo constante su tutta la superficie.
- Riduce l'affaticamento posturale.
- Rilievo che facilita l'evacuazione dei liquidi.

Resistenza allo scivolamento
Secondo la norma ISO 20345:2011
Qualità SRC (SRA + SRB)

SRA Piano ceramica/Detergente
Pianta **0,47** (>0,32) / Tacco **0,34** (>0,28)

SRB Piano acciaio /Glicerina
Pianta **0,33** (>0,18) / Tacco **0,21** (>0,13)

Pesi	Lordo (42) : 1456 g / Netto (42) : 1250 g			
Taglie	35 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359