



\* Brevet International



- Halbschuh Typ Urban Sport mit **Anti-Ermüdungstechnologie**, schwarz.
- ESD-Schutz: Effiziente Kontrolle zum Schutz von elektrostatischempfindlichen Komponenten, unter Einhaltung der aktuellsten **ESD-Standards EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1**.
- Schaft aus wasserabweisendem Nubukleder.
- Innenfutter aus atmungsaktivem **OVER DRY** in Wabenstruktur für eine besser Atmungsaktivität und Schnelltrocknend.
- Gepolsterte Staublasche für mehr Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Ergonomische Polsterung des oberen Schaftteils aus weichem, kompaktem Schaumstoff für mehr Komfort und Schutz der Fußknöchel und der Achillessehne.
- Schnürung mit 7 Ösen. Senkel : 160 cm.
- Schlaufen im Fersenbereich für ein komfortableres Anziehen des Schuhs.
- Deckbrandsohle **Soft** aus Polyurethan **Dynamic von BASF** mit Memory-Effekt an der gesamten Sohlenfläche durch Wärmeeinwirkung, verringert Druckpunkte, verbessert die Gewichtsverteilung und die Absorption des Fersenaufpralls. Anatomisch geformt, perforiert und mit dem System Link ESD™ zur Ableitung elektrostatischer Entladungen ausgestattet.
- Modell ist gemäß **DGUV 112-191** zertifiziert und die mit dem Schuh gelieferte Einlegesohle kann durch eine orthopädische **SECOSOL®**-Einlegesohle ersetzt werden.
- Brandsohle **FLEX-SYSTEM® Typ S**, durchstoßfest bei Spitze von **Ø 3 mm (Small)**, konform gemäß der Norm **22568-4:2021**, antistatisch, 100 % Verbundwerkstoff, direkt an das Obermaterial angenäht, deckt 100 % des Fußes ab für einen vollständigen Schutz.
- Kappe **ALU-LITE® B** aus stoßresistentem Aluminium bis zu einer Energie von 200 Joules.



### Rutschbeständigkeit gemäß der Norm EN ISO 20345:2022

Keramikboden / Reinigungsmittel

A- Von der Ferse nach vorne **0,53** (≥ 0,31)

B- Von vorne nach hinten **0,43** (≥ 0,36)

### Zusätzliche Anforderung SR : Keramikboden / Glycerin

C - Von der Ferse nach vorne **0,30** (≥ 0,19)

D- Von vorne nach hinten **0,26** (≥ 0,22)

### Sohle VIGOREX PU / E-TPU Infinergy® BASF

- Einlage aus E-TPU mit geringer Dichte von 0,25.

- Ebenso elastisch wie Gummi, aber noch leichter.
- Hohe Abrieb- und Zugfestigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- Lange Haltbarkeit in einem breiten Temperaturbereich.
- Außergewöhnliche Federwirkung (hohes Energierückgabevermögen)



|                   |                                                        |                 |                 |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gewicht           | Bruttogewicht (42): 1390 g / Nettogewicht (42): 1182 g |                 |                 |                 |
| Größen            | 35 - 39                                                | 40 - 41         | 42 - 45         | 46 - 48         |
| Verpackung        | 5 paar                                                 | 10 paar         |                 | 5 paar          |
| Masse Schuhkasten | 335 x 210 x 130                                        |                 | 335 x 245 x 130 |                 |
| Masse (mm)        | 680 x 234 x 356                                        | 685 x 440 x 356 | 680 x 514 x 356 | 685 x 256 x 356 |