

VIGOREX



DIBOND ESD IAIA107

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
dal 38 al 48



Scarpa alta dal look sportivo
Dissipativa



* Brevet International



OVER DRY

SOFT

ALU LITE

FLEX system ZERO

- ⊗ Scarpa di sicurezza alta tipo urban sport progettata con tecnologia anti-fatica per proteggere i dispositivi elettronici dai fenomeni di scarica elettrostatica. Calzatura dissipativa **ESD** di classe ambientale II, testata secondo le norme **EN 61340-4-3 e EN 61340-5-1**.
- ⊗ Tomaia in pelle nabuk pieno fiore idrorepellente. Colore marrone.
- ⊗ Fodera in tessuto tecnico **OVER DRY**, altamente resistente e traspirante.
- ⊗ Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto.
- ⊗ Collarino imbottito per migliorare il comfort e la protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- ⊗ Chiusura con lacci. Lacci beige da 160 cm.
- ⊗ Soffietti per evitare l'ingresso di particelle nella scarpa. Collo del piede imbottito per un comfort ottimale.
- ⊗ Tirante posteriore per facilitare la vestibilità
- ⊗ Soletta **SOFT** in poliuretano **BASF Dynamic a memoria di forma, sensibile al calore e attiva su tutta la superficie del piede**, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. Anatomico, perforato e dotato di **Link ESD™** un innovativo sistema di dissipazione dell'elettricità statica senza cuciture e a più contatti (in attesa di brevetto).
- ⊗ Modello certificato **DGUV 112-191**, con la possibilità di sostituire la soletta con una soletta ortopedica **SECOSOL®**
- ⊗ Soletta antiperforazione non metallica **FLEX-SYSTEM® ESD**, protezione completa della pianta del piede, **conforme alla norma 12568: 2010**.
- ⊗ Il puntale di sicurezza in alluminio **ALU-LITE®** protegge da un impatto di 200J, materiale resistente alla corrosione e più leggero del 50% rispetto all'acciaio.



Suola **VIGOREX** in **PU** bi-componente / e inserto in **E-TPU** noto come **Infinergy®** di **BASF**

► Inserto in E-TPU 0,25 a bassa densità

- Elastica come la gomma, ma più leggera.
- Elevata resistenza all'abrasione e alla trazione
- Buona resistenza chimica
- Durata a lungo termine in un ampio intervallo di temperature.
- Eccezionale resilienza (elevata capacità di ripristinare l'energia).



Resistenza allo scivolamento

Secondo la norma ISO 20345:2011

Qualità SRC (SRA + SRB)

SRA Piano ceramica/Detergente

Pianta **0,77 (>0,32)** / Tacco **0,64 (>0,28)**

SRB Piano acciaio /Glicerina

Pianta **0,30 (>0,18)** / Tacco **0,22 (>0,13)**

Pesi	Lordo (42) : 1390 g / Netto (42) : 1182 g			
Taglie	38 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Cartoni (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350