

# VIGOREX



## BLAZE ESD IAIA120

S3 CI SRC  
EN ISO 20345:2011  
dal 38 al 48

Scarpa alta dal look sportivo  
Dissipativa



\* Brevet International



- Scarpa di sicurezza alta tipo urban sport progettata con tecnologia anti-fatica per proteggere i dispositivi elettronici dai fenomeni di scarica elettrostatica. Calzatura dissipativa **ESD** di classe ambientale II, testata secondo le norme **EN 61340-4-3 e EN 61340-5-1**.
- Tomaia in **Putek®PLUS** altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante e Stark resistente all'abrasione. Colore nero.
- Fodera del quarto in rete 3D. Tessuto tridimensionale che combina schiuma per protezione e comfort e una struttura aperta (griglia) per la ventilazione periferica del piede.
- Fodera dell'avampiede in tessuto non tessuto.
- Collarino imbottito per migliorare il comfort e la protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- Sistema di allacciatura con 6 paia di occhielli in metallo. Lacci neri da 120 cm, più un laccio grigio nella confezione.
- Soffietti per evitare l'ingresso di particelle nella scarpa. Collo del piede imbottito per un comfort ottimale.
- Soletta **SOFT** in poliuretano **BASF Dynamic a memoria di forma, sensibile al calore e attiva su tutta la superficie del piede**, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. Anatomico, perforato e dotato di **Link ESD™** un innovativo sistema di dissipazione dell'elettricità statica senza cuciture e a più contatti (in attesa di brevetto).
- Modello certificato **DGUV 112-191**, con la possibilità di sostituire la soletta con una soletta ortopedica **SECOSOL®**
- Soletta antiperforazione non metallica **FLEX-SYSTEM® ESD**, protezione completa della pianta del piede, **conforme alla norma 12568: 2010**.
- Il puntale di sicurezza in alluminio **ALU-LITE®** protegge da un impatto di 200J, materiale resistente alla corrosione e più leggero del 50% rispetto all'acciaio.



Suola **VIGOREX** in PU bi-componente / e inserto in E-TPU noto come **Infinergy®** di **BASF**

- Inserto in E-TPU 0,25 a bassa densità
  - Elastica come la gomma, ma più leggera.
  - Elevata resistenza all'abrasione e alla trazione
  - Buona resistenza chimica
  - Durata a lungo termine in un ampio intervallo di temperature.
  - Eccezionale resilienza (elevata capacità di ripristinare l'energia).



**Resistenza allo scivolamento**  
Secondo la norma ISO 20345:2011  
**Qualità SRC (SRA + SRB)**  
**SRA** Piano ceramica/Detergente  
Pianta **0,77** (>0,32) / Tacco **0,64** (>0,28)  
**SRB** Piano acciaio /Glicerina  
Pianta **0,30** (>0,18) / Tacco **0,22** (>0,13)

Pesi	Lordo (42) : 1328 g / Netto (42) : 1100 g			
Taglie	38 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartoni (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350