

VIGOREX



ZINC ESD
IAIA121

S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
dal 35 al 48

Scarpa alta
Dissipativa



* Brevet International



- Scarpa di sicurezza alta tipo outdoor progettata con tecnologia anti-fatica per proteggere i dispositivi elettronici dai fenomeni di scarica elettrostatica. Calzatura dissipativa **ESD** di classe ambientale II, testata secondo le norme **EN 61340-4-3** e **EN 61340-5-1**. Colore marrone / nero.
- Tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente con finitura pull-up, spessore 1,8 / 2,0 mm, con rinforzo antiabrasione sull'avampiede.
- Fodera in tessuto tecnico **OVER DRY**, altamente resistente e traspirante.
- Collarino imbottito per migliorare il comfort e la protezione dei malleoli e del tendine d'Achille.
- Chiusura con lacci. Lacci neri da 120 cm.
- Soffietti per evitare l'ingresso di particelle nella scarpa. Collo del piede imbottito per un comfort ottimale.
- Soletta **SOFT** in poliuretano **BASF Dynamic a memoria di forma, sensibile al calore e attiva su tutta la superficie del piede**, ammortizza i punti di pressione, migliora la distribuzione del peso e assorbe gli urti del tallone. Anatomico, perforato e dotato di **Link ESD™**, un innovativo sistema di dissipazione dell'elettricità statica senza cuciture e a più contatti (in attesa di brevetto).
- Modello certificato **DGUV 112-191**, con la possibilità di sostituire la soletta con una soletta ortopedica **SECOSOL®**.
- Soletta antiperforazione non metallica **FLEX-SYSTEM® ESD**, protezione completa della pianta del piede, **conforme alla norma 12568: 2010**.
- Il puntale di sicurezza in alluminio **ALU-LITE®** protegge da un impatto di 200J, materiale resistente alla corrosione e più leggero del 50% rispetto all'acciaio.



Suola VIGOREX in PU bi-componente / e inserto in E-TPU noto come Infinergy® di BASF

► Inserto in E-TPU 0,25 a bassa densità

- Elastica come la gomma, ma più leggera.
- Elevata resistenza all'abrasione e alla trazione
- Buona resistenza chimica
- Durata a lungo termine in un ampio intervallo di temperature.
- Eccezionale resilienza (elevata capacità di ripristinare l'energia).



Resistenza allo scivolamento
Secondo la norma ISO 20345:2011
Qualità SRC (SRA + SRB)

SRA Piano ceramica/Detergente
Pianta **0,73** (>0,32) / Tacco **0,70** (>0,28)

SRB Piano acciaio /Glicerina
Pianta **0,30** (>0,18) / Tacco **0,28** (>0,13)

Pesi	Lordo (42) : 1614 g / Netto (42) : 1386 g			
Taglie	35 al 39	40 al 41	42 al 45	46 al 48
Imballo	5 paia	10 paia		5 paia
Scatole (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartoni (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350

