

TEUTON ESD IAIA209

S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 du 35 au 48

Chaussure basse au look sportif Dissipatrice















- Chaussure de sécurité basse de type urban sport conçue avec une technologie anti-fatigue et protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II testées suivant la norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1.
- Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up. Coloris noir et rouge.
- Ooublure des quartiers en textile technique OVER DRY, très résistant et haute respirabilité.
- Ooublure avant-pied en textile non tissé.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage. Lacet noir 120 cm.
- Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Première de propreté Soft en polyuréthane Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et équipée du système Link ESD™ système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant sans coutures (Brevet déposé).
- Modèle certifié DGUV 112-191, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique SECOSOL®.
- Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM® ESD, protection intégrale de la plante du pied, conforme à la norme 12568 : 2010.
- Embout de sécurité ALU-LITE® en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier.




Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 Qualité SRC (SRA + SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl A plat **0,77** (>0,32) / Talon **0,64** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine A plat **0,30** (>0,18) / Talon **0,22** (>0,13) Semelle VIGOREX en bi-composant PU / et insert en E-TPU dit Infinergy® de BASF

- ▶ Insert en E-TPU à faible densité de 0.25.
 - Aussi élastique que le caoutchouc mais plus léger.



- Bonne résistance chimique.
- Durabilité à long terme dans une large plage de température.
- Résilience exceptionnelle (haute capacité à restituer l'énergie).

Poids	Poids brut (42): 1366 g / Poids net (42): 1158 g			
Pointure	35 - 39	40 - 41	42 - 45	46 - 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350

BASE