



S2 FO SR
EN ISO 20345:2022
Größe : 35 - 46

Halbschuh
Antistatisch



* Brevet International

metal
FREE

OVERDRY

SOFT Light
PLUS

- ⦿ Slipper mit **Anti-Ermüdungstechnologie**, schwarz.
- ⦿ Schaft aus **WAT-OUT®**, hoch atmungsaktiv, wasserabweisend und antiallergisch. Waschbar mit Wasser und Seife.
- ⦿ Innenfutter aus atmungsaktivem **OVER DRY** in Wabenstruktur für eine besser Atmungsaktivität und Schnelltrocknend.
- ⦿ Ergonomische Polsterung des oberen Schafteils aus weichem, kompaktem Schaumstoff für mehr Komfort und Schutz der Fußknöchel und der Achillessehne.
- ⦿ Verschluss durch Elastikband unter der Sicherheitszunge.
- ⦿ Deckbrandsohle **Soft** aus Polyurethan **Dynamic von BASF** mit Memory-Effekt an der gesamten Sohlenfläche durch Wärmeeinwirkung, verringert Druckpunkte, verbessert die Gewichtsverteilung und die Absorption des Fersenaufpralls. Anatomisch geformt, perforiert.
- ⦿ Modell ist gemäß **DGUV 112-191** zertifiziert und die mit dem Schuh gelieferte Einlegesohle kann durch eine orthopädische **SECOSOL®**-Einlegesohle ersetzt werden.
- ⦿ Schutzkappe **LIGHT-PLUS® B** aus synthetischem Polymer Material 200 J



Rutschbeständigkeit gemäß der Norm EN ISO
20345:2022
Keramikboden / Reinigungsmittel

A- Von der Ferse nach vorne **0,42** ($\geq 0,31$)
B- Von vorne nach hinten **0,36** ($\geq 0,36$)

Zusätzliche Anforderung SR : Keramikboden / Glycerin
C - Von der Ferse nach vorne **0,21** ($\geq 0,19$)
D- Von vorne nach hinten **0,27** ($\geq 0,22$)

Sohle VIGOREX PU / E-TPU Infinergy® BASF

► Einlage aus E-TPU mit geringer Dichte von 0,25.

- Ebenso elastisch wie Gummi, aber noch leichter.
- Hohe Abrieb- und Zugfestigkeit.
- Gute chemische Beständigkeit.
- Lange Haltbarkeit in einem breiten Temperaturbereich.
- Außergewöhnliche Federwirkung (hohes Energierückgabevermögen)



Gewicht	Bruttogewicht (42): 1110 g / Nettogewicht (42): 902 g		
Größen	35 - 39	40 - 41	42 - 45
Verpackung	5 paar	10 paar	5 paar
Masse Schuhkasten	306 x 192 x 114		335 x 210 x 130
Masse (mm)	592 x 212 x 313	592 x 410 x 313	685 x 440 x 356
			680 x 234 x 356